

FDV 3254965



FITU fem-er rosett

soft gold

Rund FITU takrosett fås i ulike fargevarianter med en, tre eller fem utganger og kan kombineres med alle FITU E27 pendelarmatur. Leveres med passende strekkavlastning.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002165 / EL.NR. 32 549 65
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Høyde	6 cm
Diameter	33 cm
Nettvekt	1.195 kg
Bruttovekt	1.843 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Farge	gull
BIG WHITE side	151

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

