



# FDV 3311559



## I-PENDANT PRO DALI

innendørs LED pendelarmatur UGR<19 grå 4000K

I-PENDANT PRO DALI finnes med 3000K varmhvit eller 4000K nøytralt hvit lysfarge i sort eller grå utførelse. Den er en moderne og plassbesparende løsning for en effektiv allmennbelysning som kan styres ved hjelp av DALI. Den høye lysytelsen via opal avdekking gjør at føles behagelig og enhetlig uten å blende. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kobles direkte til strømnettet (100-240 V).



100-277V ~50/60Hz | 1000mA

Systemeffekt: 43W

Materiale: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

## TEKNISKE DATA

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 1003051 / <b>EL.NR. 33 115 59</b> |
| Primær merkespenning | 100-277V ~50/60Hz mA/V            |
| Sekundær strøm       | 1000mA                            |
| Lengde               | 119.5 cm                          |
| Pendellengde         | 170 cm                            |
| Bredde               | 29.5 cm                           |
| Høyde                | 1.3 cm                            |
| Nettovekt            | 5.03 kg                           |
| Bruttovekt           | 6.09 kg                           |
| IP-kode              | IP 20                             |
| Kapslingsgrad        | I                                 |
| Montering            | Utenpåliggende montering          |
| Montering detaljer   | Tak                               |
| Kan dimmes           | Ja                                |
| Dimmeteknologi       | DALI                              |
| Systemeffekt         | 43 W                              |
| Lysytelse            | 3800 lm                           |
| Lysfargetemperatur   | 4000 Kelvin                       |
| Spredningsvinkel     | 90 °                              |
| Farge                | grå                               |
| CRI                  | 80                                |
| UGR ≤                | 19                                |

## Lyskilde

|        |                                                                                   |                               |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| 916402 |  | LXXBXX-data                   | L70B50 |
|        |                                                                                   | Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C |
|        |                                                                                   | Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C  |
|        |                                                                                   | BIG WHITE side                | 140    |

## Rengjøring:

**Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

