



FDV 3254959



SUPROS PD

innendørs LED-pendelarmatur, rund, sort, 3000K, 60°
reflektor, CRI90, 3380lm

Armaturserien SUPROS overbeviser med sine mangfoldige bruksmuligheter, fremragende LED-teknologi og vakker design. Den kraftige lysstrømmen gjør at SUPROS-produktfamilien kan erstatte konvensjonell belysning som krever mye strøm. Reflektoren leveres sammen med armaturet, og fordeler lyset bredt. Den kan byttes ut med andre reflektorer (ekstraustyr) med lavere strålevinkel uten bruk av verktøy. De integrerte LED-Drivene gjør at alle armaturer kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systemeffekt: 36W
Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003279 / EL.NR. 32 549 59
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	950mA
Pendellengde	200 cm
Høyde	18.5 cm
Diameter	12.7 cm
Nettvekt	1.627 kg
Bruttvekt	1.74 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Systemeffekt	36 W
Lysytelse	3380 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	sort
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Omgivelsestemperatur	25 °C
BIG WHITE side	149

Lyskilde

791822	
--------	---

Tilbehør

114102 EL.NR. 32 549 57	REFLEKTOR til SUPROS, 20°, inkl. glass og låsering
114104 EL.NR. 32 549 58	REFLEKTOR til SUPROS, 40°, inkl. glass og låsering

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

