

FDV 3352211





**SOCKET
INSIDE**

ACCANTO SQUARE E27

innendørs pendelarmatur hvit

Pendelarmaturet ACCANTO har vakre stål- og tekstilelementer som gir den en unik sjarm. Den firkantede armaturskjermen av stoff og vaskbar polystyren fås i hvit eller sort. Den sørger for en homogen fordeling av lyset fra lyskildene som brukes. Den integrerte E27-sokkelen gir deg muligheten til å velge de LED-lyskildene du måtte ønske. Pendelarmaturet leveres klar til bruk med 230 V nettspenning.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Tekstil / Stål

TEKNISKE DATA




Art.nr.: / EL.NR.	1002947 / EL.NR. 33 522 11
Sokkel	E27
Antall sokler	3
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Lengde	80 cm
Pendellengde	150 cm
Bredde	30 cm
Høyde	20 cm
Nettvekt	3.225 kg
Bruttovekt	5.191 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Maks effekt	40 W
Farge	hvit
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	156

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1005301 EL.NR. 37 105 53	A60 E27, LED-lyskilde hvit/opal 9 W 2700 K CRI90 220° 25.000 timers levetid	
1005302 EL.NR. 37 105 54	A60 E27, LED-lyskilde hvit/opal 13 W 2700 K CRI90 220° 25.000 timers levetid	
1005303 EL.NR. 37 105 55	A60 E27, LED-lyskilde klar filament 7,5 W 2700 K CRI90 320° 15.000 timers levetid	
1005317 EL.NR. 37 105 50	A60 E27 tunable smart, LED-lyskilde hvit / opal 9 W 2700-6500 K CRI90 230 ° ZIGBEE 25.000 timers levetid	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

