



19037 (16 050 07)

Vigi NG125 4-63 300-300 mA



[Last ned produktdatablad for 19037](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produkt eller komponent type	Add-on residual current devices
Kortnavn utstyr	Vigi NG125
Antall poler	4P
[In] merkestrøm	63 A
Nettverkstype	AC
Jordfeil følsomhet	300 mA 500 mA 1000 mA 3000 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Justerbar momentant/selektiv/forsinket
Jordfeilvern klasse	Type A

Komplementær

 Skjul

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230...415 V AC 50/60 Hz
Jordfeil utløsning teknologi	Spenningsuavhengig
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Elektrisk forbindelse med MCB	By screws
9 mm polbredde	11
Bredde	207 mm
Vekt	0.45 kg
Elektrisk levetid	10000 sykluser i henhold til IEC 60947-2
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals stiv wire(s) 1.5...50 mm² max Tunnel type terminals fleksibel wire(s) 1...35 mm² max
Avmantlings lengde	20 mm
Tiltrekningsmoment	3.5 N.m

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 60947-2
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60947-2
Forurensninggrad	3 i henhold til IEC 60947-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulse withstand, 5000 A conforming to IEC 60947-2
Tropisk beskyttelse	2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % (55 °C)
Operating altitude	2000 m