

Produktblad 3254993





**SOCKET
INSIDE**



QUADRASS PD

innendørs pendelarmatur, E27, hvit

Pendelarmaturet QUADRASS vekker begeistring med en flott kombinasjon av metall- og glasselementer. E27-sokkelen skjuler seg bak glasskjermet, og QUADRASS kan kobles direkte til 230 V nettpenning. For et harmonisk helhetsbilde får du også veggarmatur med eller uten lesespot i samme serie.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Stål / Glass

- Åpen ledningsende

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003432 / EL.NR. 32 549 93
Sokkel	E27
Antall fatninger	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Lengde	9.5 cm
Pendellengde	250 cm
Bredde	9.5 cm
Høyde	25 cm
Nettvekt	1.016 kg
Bruttovekt	1.441 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak med tilbehør
Maks effekt	40 W
Farge	krom / hvit
BIG WHITE side	165

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Tilbehør

1005301 EL.NR. 37 105 53	A60 E27 , LED-lyskilde hvit/opal 9W 2700 K CRI90 220 ° 25.000 timer	
1005302 EL.NR. 37 105 54	A60 E27 LED-lyskilde hvit/opal 13' 2700 K CRI90 220 ° 25.000 timer	
1005304 EL.NR. 37 105 52	A60 E27 , LED-lyskilde hvit/opal 7,5W 2700 K CRI90 320 ° 15.000 timer	
1005317 EL.NR. 37 105 50	A60 E27 LED-lyskilde hvit/opal 13' 2700-6500 CRI90 230 ° 15.000 tim ZIGBEE TUNEABLE SMART	

Tilbehør og lypærebefaling

1001542 EL.NR. 32 218 51	PENDELARMATURAD- APTER , til 3-tenning høyvolt strømskinne, tra- fikkhvit, inkl. monte- ringstilbehør
132601 EL.NR. 32 241 21	TAKROSETT FITU , en- keltrosett, rund, hvit, inkl. strekavlastning
143121 EL.NR. 32 240 43	PENDELARMATURAD- APTER , til 1-tenning strømskinne, hvit, inkl. strekavlastning og gjen- gestykke

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

