



FDV 3311560



I-PENDANT PRO DALI

innendørs LED pendelarmatur UGR<19 hvit 3000K

I-PENDANT PRO DALI finnes med 3000K varmhvit eller 4000K nøytralt hvit lysfarge i sort eller grå utførelse. Den er en moderne og plassbesparende løsning for en effektiv allmennbelysning som kan styres ved hjelp av DALI. Den høye lysytelsen via opal avdekking gjør at føles behagelig og enhetlig uten å blende. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kobles direkte til strømnettet (100-240 V).



100-277V ~50/60Hz | 1000mA

Systemeffekt: 43W

Materiale: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003048 / EL.NR. 33 115 60
Primær merkespenning	100-277V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	1000mA
Lengde	119.5 cm
Pendellengde	170 cm
Bredde	29.5 cm
Høyde	1.3 cm
Nettovekt	5.03 kg
Bruttovekt	6.09 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Systemeffekt	43 W
Lysytelse	3750 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °
Farge	hvit
CRI	80
UGR ≤	19

Lyskilde

916402		LXXBXX-data	L70B50
		Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
		Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
		BIG WHITE side	140

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

