

Mer om 16564

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



16564

 [Last ned produktdatablad for 16564](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon	
Serie	Multi 9
Produktnavn	Multi 9 PRD
Produkt eller type komponent	Surge arrester with pluggable cartridge
Kortnavn utstyr	PRD40r
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P + N
Signal for fjernbetjening	Med
Type signalkontakter	1 SD (1 C/O)
Overspenningsvern type	Electrical distribution network
Jordingssystem	TN-S TT
Komplementær	
Surge arrester class type	Type 2
Surge arrester technology	MOV + GDT
[Ue] merkespenning	230 V AC (+/- 10 %) på 50/60 Hz 400V AC (+/- 10 %) på 50/60 Hz
Nominal discharge current	Felles modul: 15 kA (L/PE) Felles modul: 15 kA (N/PE) Differential mode: 15 kA (L/N)
Maximum discharge current	Felles modul: 40 kA L/PE Felles modul: 40 kA N/PE Differential mode: 40 kA L/N
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	Felles modul: 340 V L/PE Felles modul: 260 V N/PE Differential mode: 340 V L/N
[Opp] overspenningsvern nivå	Felles modul <1,4 kV type 2 N/PE Differential mode <1,4 kV type 2 L/N
Disconnecter device type	Associated circuit breaker 40 A - Icu 10 kA Associated circuit breaker 40 A - Icu 15 kA Associated circuit breaker 40 A - Icu 25 kA
Signalling circuit voltage	0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	8
Høyde	81 mm
Bredde	72 mm
Dybde	69 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Response tid	<= 25 ns
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme (downside) 2,5...35 mm ² Tunnel type klemme (upside) 2,5...35 mm ²
Tiltrekningsmoment	2,5 N.m
Miljø	
Godkjenninger	NF OVE KEMA-KEUR
IP-grad	On front face: IP40 i samsvar med IEC 60529 On terminal: IP20 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK03 i samsvar med IEC 62262
Relativ fuktighet	5...90 %
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C