

## Mer om XB6DV4BB

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XB6DV4BB****Signallampe rød rektangulær**

EI-nummer: 4300806  
EAN: 3389110764512



Last ned produktdatablad for XB6DV4BB

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB6          |
| Produkt eller type komponent     | Komplett signallampe |
| Kortnavn utstyr                  | XB6                  |
| Innfatningsmateriale             | Plast                |
| Montasjediometer                 | 16 mm                |
| Salg per udeleglig kvantitet     | 1                    |
| Formen på varslingenshetens hode | Rektangulær          |
| Kalott eller deksselfarge        | Rød                  |
| Lyskilde                         | LED                  |
| Pæreholder                       | Innebygget LED       |
| Lysblokkforsyning                | Direkte              |
| [Us] matespenning                | 12...24 V AC/DC      |

**Komplementær**

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Høyde                           | 18 mm                                                                                          |
| Bredde                          | 24 mm                                                                                          |
| Dybde                           | 57 mm                                                                                          |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1       | (+ -)PL                                                                                        |
| Vekt                            | 0,015 kg                                                                                       |
| Driftsposisjon                  | Alle posisjoner                                                                                |
| Tilkoblingsklemmer              | Faston connectors, forbindelsesstørrelse: 2,8 x 0,5 mm                                         |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 250 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med EN/IEC 60947-1                                       |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning | 4 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1                                                              |
| Signaltype                      | Klar                                                                                           |
| Spenningsgrenser                | 6...30 V AC/DC                                                                                 |
| Strømforbruk                    | 15 mA                                                                                          |
| Motstand mot spenningsvariasjon | 1 kV direkte kontakt i samsvar med IEC 61000-4-5<br>2 kV i friluft i samsvar med IEC 61000-4-5 |

**Miljø**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                | TC                                                                                                                                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur drift          | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                        |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse II i samsvar med IEC 61140                                                                                                                                                                                  |
| IP-grad                             | IP65 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                                                                       |
| NEMA beskyttelsesgrad               | NEMA 13 i samsvar med UL 50<br>NEMA 4 i samsvar med UL 50<br>NEMA 4X i samsvar med UL 50<br>NEMA 13 i samsvar med CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4 i samsvar med CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4X i samsvar med CSA C22.2 No 94 |

|                                        |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                             | JIS C 852<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                               |
| Produktsertifikater                    | CCC<br>CSA<br>GOST<br>UL                                                                                                                                                       |
| Vibrasjonsmotstand                     | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                       |
| Støtmotstand                           | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Motstand mot raske transienter         | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4                                                                                                                                               |
| Motstand mot elektromagnetiske felt    | 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3                                                                                                                                             |
| Motstand mot elektrostatiske utladning | 6 kV ved kontakt (på metalldele) i samsvar med IEC 61000-4-2<br>8 kV i fri luft (i isolerende dele) i samsvar med IEC 61000-4-2                                                |
| Elektromagnetiske utslipp              | Klasse B i samsvar med EN 55011                                                                                                                                                |
| <b>Bærekraftig</b>                     |                                                                                                                                                                                |
| Produkts miljøstatus                   | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                              |
| REACH-regelverk                        | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                |
| EU RoHS-direktiv                       | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                         |
| Kvikksølvfri                           | Ja                                                                                                                                                                             |
| Informasjon om RoHS-unntak             | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                             |
| Kinas RoHS-forskrift                   | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                           |
| Miljøinformasjon                       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                             |
| Produkts livssyklus                    | <a href="#">Informasjon om levetidslutt</a>                                                                                                                                    |
| WEEE                                   | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.                                                     |
| <b>Garantiperiode</b>                  |                                                                                                                                                                                |
| Garanti                                | 18 months                                                                                                                                                                      |