

Mer om XPSDME1132P

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XPSDME1132P****Sikkerhetsmodul 6 magnetbrytere 24VDC**

EI-nummer: 4301679
EAN: 3389110274172



Last ned produktdatablad for XPSDME1132P

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Preventa Safety automation
Produkt eller type komponent	Preventa safety module
Sikkerhetsmodul navn	XPSDME
Safety module application	Monitoring 6 coded magnetic switches
Modulfunksjon	Coded magnetic switch monitoring
Sikkerhetsnivå	Kan nå PL o/kategori 3 i samsvar med EN/ISO 13849-1 Kan nå SILCL 3 i samsvar med EN/IEC 62061
Sikkerhet pålitelighet data	DC > 99 % i samsvar med EN/ISO 13849-1 MTTFd = 82.4 års i samsvar med EN/ISO 13849-1 PFHd = 3.97E-9 1/t i samsvar med EN/IEC 62061
[Us] merkespenning	24 V DC - 20...20 %
Utgang type	Relé, 2 NO krets(er), spenningsløs
Antall tilleggsretter	2 solid state utganger

Komplementær

Synkroniseringstid mellom innganger	< 0.5 s
Maximum power consumption in W	3,5 W
Vern type på inngang	Internal, electronic
Styrespenning	28 V DC
Maximum line resistance	100 Ohm
Bryteevne	180 VA holder AC-15 C300 relay output 1800 VA inntrengings AC-15 C300 relay output
Bryteevne	1,5 A på 24 V (DC-13) 50 ms for relay output
Utgang termisk strøm	6 A per relé for relay output
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	12 A
Sikringsstørrelse	4 A gG for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200 6 A fast blow for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
Minimum output current	10 mA for relay output
Minimum utgangsspenning	17 V for relay output
Maximum response time on input open	20 ms
[Ui] isolasjonsspenning	300 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med IEC 60947-5-1 300 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med DIN VDE 0110 del 1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV overspennings kategori III i samsvar med IEC 60947-5-1 4 kV overspennings kategori III i samsvar med DIN VDE 0110 del 1
Lokal varslings	15 LEDs

Tilkoblingsklemmer	Festeskrue klemmer, avtagbart klemme, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² fleksibel uten endehylse Festeskrue klemmer, avtagbart klemme, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² solid uten endehylse Festeskrue klemmer, avtagbart klemme, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² fleksibel med kabelende, med bezel Festeskrue klemmer, avtagbart klemme, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² fleksibel med kabelende, uten ramme Festeskrue klemmer, avtagbart klemme, 2 x 0.2...2 x 1 mm² solid uten endehylse Festeskrue klemmer, avtagbart klemme, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² fleksibel uten endehylse Festeskrue klemmer, avtagbart klemme, 2 x 0.25...2 x 1 mm² fleksibel med kabelende, med bezel Festeskrue klemmer, avtagbart klemme, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² fleksibel med kabelende, med dobbel ramme
Strømforbruk	8 mA på 28 V DC on power supply
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Vekt	0,3 kg
Miljø	
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN 1088/ISO 14119 EN/IEC 60204-1
Produktsertifikater	TÜV UL CSA
IP-grad	IP20 (terminaler) i samsvar med EN/IEC 60529 IP40 (kapsling) i samsvar med EN/IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months