

Mer om XPSTSW5142P

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XPSTSW5142P Pulsikkerhetstimer 24V

EI-nummer: 4301691
EAN: 3389110862898



Last ned produktdatablad for XPSTSW5142P

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Preventa Safety automation
Produkt eller type komponent	Preventa safety time delay module
Sikkerhetsmodul navn	XPSTSW
Safety module application	For application with safety switchover contact
Modulfunksjon	Monitoring safety time delays
Sikkerhetsnivå	Kan nå PL o/kategori 2 i samsvar med EN/ISO 13849-1 Kan nå SILCL 2 i samsvar med EN/IEC 62061
Sikkerhet pålitelighet data	MTTFd = 126 års i samsvar med EN/ISO 13849-1 DC = 60...90 % i samsvar med EN/ISO 13849-1 PFHd = 1.3E-7 1/t i samsvar med EN/IEC 62061
[Us] merkespenning	24 V AC 24 V DC - 15...15 %
Utgang type	Relé, 1 NO + 2 NC krets(er), spenningsløs
Antall tilleggsretser	2 solid state utganger

Komplementær

Nettfrekvens	50/60 Hz
Strømforbruk i VA	2,3 VA DC 4,3 VA AC
Verntype på inngang	Internal, electronic
Tidsforsinkelse	1...31 s konfigurierbar
Impulsvarighet	0.1...3.1 s
Bryteevne	180 VA holder AC-15 C300 relay output 1800 VA inntrengings AC-15 C300 relay output
Bryteevne	10 mA på 48 V 20 mA på 24 V for solid state utgangskretsen 1,5 A på 24 V (DC-13) 50 ms for relay output
[Ith] fri luft termisk strøm	6 A for relay output
Sikringsstørrelse	4 A gG for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200 6 A fast blow for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
Minimum output current	10 mA for relay output
Minimum utgangsspenning	17 V for relay output
[Ui] isolasjonsspenning	300 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med IEC 60947-5-1 300 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med DIN VDE 0110 del 1
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV overspenningskategori III i samsvar med IEC 60947-5-1 4 kV overspenningskategori III i samsvar med DIN VDE 0110 del 1
Lokal varsling	4 LEDs

Tilkoblingsklemmer	Festeskruen klemmer, avtagbart klemme fleksibel kabel: 0.2...1.5 mm² uten endehylse, 2 ledere Festeskruen klemmer, avtagbart klemme fleksibel kabel: 0.2...2.5 mm² uten endehylse, 1 wire Festeskruen klemmer, avtagbart klemme fleksibel kabel: 0.25...1 mm² med kabelende, uten ramme, 2 ledere Festeskruen klemmer, avtagbart klemme fleksibel kabel: 0.25...2.5 mm² med kabelende, med bezel, 1 wire Festeskruen klemmer, avtagbart klemme fleksibel kabel: 0.25...2.5 mm² med kabelende, uten ramme, 1 wire Festeskruen klemmer, avtagbart klemme fleksibel kabel: 0.5...1.5 mm² med kabelende, med dobbel ramme, 2 ledere Festeskruen klemmer, avtagbart klemme solid kabel: 0.2...1 mm² uten endehylse, 2 ledere Festeskruen klemmer, avtagbart klemme solid kabel: 0.2...2.5 mm² uten endehylse, 1 wire
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Dybde	114 mm
Høyde	99 mm
Bredde	45 mm
Vekt	0,25 kg
Miljø	
Standarder	ENIEC 60204-1 ENIEC 60947-5-1
Produktsertifikater	UL TÜV CSA
IP-grad	IP20 (terminaler) i samsvar med ENIEC 60529 IP40 (kapsling) i samsvar med ENIEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months