



ZB4BD79 (43 025 09)

Hjul-venderhode 3 pos retur v



[Last ned produktdatablad for ZB4BD79](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Technical Description](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller komponent type	Hode for vendere
Kortnavn utstyr	ZB4
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Montasjediometer	22 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Hode type	Standard
Formen på varslingsenhetsens hode	Rund
Type arm/stempel	Fjærretur venstre til senter
Operatørprofil	Sort riflet knapp
Informasjon om knappens stilling	3 posisjoner +/- 45°

Komplementær

 Skjul

Bredde	29 mm
Høyde	29 mm
Dybde	44 mm
Vekt	0.04 kg
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C,avstand: 0.1 m
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Elektrisk sammensetningskode	C11 for <= 3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C3 for <= 6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C4 for <= 6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C7 for <= 4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C8 for <= 4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C5 for <= 5 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C6 for <= 5 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering

Miljø

 Skjul

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I i henhold til IEC 60536
IP-grad	IP69K IP69 conforming to IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse	IK06 i samsvar med IEC 50102
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	BV CSA DNV

GL
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UL listet

Vibrasjonsmotstand5 gn (f = 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6

Støtmotstand30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27