

## Mer om ZB4BD8

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZB4BD8**

Venderhode 3 pos.retur fra h

EI-nummer: 4302510

EAN: 3389110889000



Last ned produktdatablad for ZB4BD8 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB4                |
| Produkt eller type komponent     | Hode for vendere           |
| Kortnavn utstyr                  | ZB4                        |
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall          |
| Montasjediometer                 | 22 mm                      |
| Hode type                        | Standard                   |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                          |
| Formen på varslingenshetens hode | Rund                       |
| Type arm/stempel                 | Høyre til senter fjærretur |
| Operatørprofil                   | Sort standard grep         |
| Informasjon om knappens stilling | 3 posisjoner +/- 45°       |

**Komplementær**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Høyde                        | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dybde                        | 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vekt                         | 0,04 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resistens til høytrykksvask  | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mekanisk levetid             | 1000000 sykuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Elektrisk sammensetningskode | C3 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C4 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering<br>C5 for <5 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C6 for <5 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering<br>C7 for <4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C8 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering<br>C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering |
| Enhetens utseende            | Basic element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Miljø**

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                   |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                   |
| Overspenningskategori            | Klasse I i samsvar med IEC 60536              |
| IP-grad                          | IP67 i samsvar med IEC 60529<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X                            |
| IK beskyttelsesklasse            | IK06 i samsvar med IEC 50102                  |

|                              |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                   | ENIEC 60947-1<br>UL 508<br>ENIEC 60947-5-5<br>ENIEC 60947-5-4<br>ENIEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1                                                |
| Produktsertifikater          | CSA<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL listet<br>RINA<br>GL<br>BV                                                                                                  |
| Vibrasjonsmotstand           | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                   |
| Støtmotstand                 | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve<br>akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve<br>akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| <b>Bærekraftig</b>           |                                                                                                                                                                                    |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                  |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                    |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                 |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs<br>RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                          |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                 |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                 |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                 |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                               |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                 |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon om levetidslutt</a>                                                                                                                                        |
| <b>Garantiperiode</b>        |                                                                                                                                                                                    |
| Garanti                      | 18 months                                                                                                                                                                          |