

Skjøtesett for Elflex varmekabler/matter

ELFLEX

Produktbeskrivelse

Skjøtesett for våre varmekabler/matter, som brukes dersom det oppstår brudd eller skade på varmekabelen.

Bilde 1.

El.nr. 10 392 00. Skjøtesett nr.2, for våre varmekabelmatter type ELSDTS og varmekabler type ADSV+/DUO.

Skjøtesett nr. 2, inneholder:

- Krympestrømpe med lim, lengde 300mm. Størrelse 12/3, for kabler med diameter > 3mm
- Krympestrømpe med lim, lengde 300mm størrelse 6/2, for kabler med diameter < 3mm
- 5 x skjøtehylse for skjøting av varmetråden med kaldendekabelen
- 4 x 30 mm 4/1 krympestrømper - for isolering av skjøtehylser
- 2 x skjøtehylse for skjøting av beskyttelsesskjerm,
- 4 x 30 mm grønn/gule krympestrømper, for isolering av beskyttelsesskjerm
- 2 x 200 mm 1,5 mm² isolert kabel. (sort og blå)
- 1 x 200 mm 2 leder kaldendekabel



Bilde 2.

El.nr. 10 392 94. Skjøtesett nr.3, for våre utendørs varmekabelmatter og varmekabler.

Skjøtesett nr.3, inneholder:

- Krympestrømpe med lim, lengde 300mm. Størrelse 12/4
- Dobbel tilkoblingskabel med skjerm 2,5 mm², lengde 200mm
- Enkel tilkoblingskabel med skjerm 2,5 mm², lengde 200 mm
- 6 x 30mm krympestrømpe med lim 6/2
- 5 x presshylse for tilkobling av den varmetråd til kaldendekabel
- 2 x presshylse for tilkobling av beskyttelsesskjerm
- 2 x presshylse for tilkobling av CU-ledninger (for MADPSP)
- 2 x 30 mm grønn/gule krympestrømper for isolering av beskyttelsesskjerm 3,2 / 1,6
- 2 x 30 mm grønn/gule krympestrømper for isolering av beskyttelsesskjerm 4,8 / 2,4



Bilde 3.

El.nr. 10 392 95. Isolasjonssett nr.5, for utendørskabel ved legging i asfalt.

Isolasjonssett nr5, inneholder:

- 1 krympeslange CFM 750 A, lengde 200 mm, for tilleggisolasjon av skjøt kaldende/varmekabel
- 1 krympeslange CFM 750 A, lengde 100 mm, for tilleggisolasjon av endeavslutning varmekabel

**ELFLEX**

Konsulent Team as

Håndverksveien 2, 2069 Jessheim
Tlf. 63 94 26 80
post@elflex.no www.elflex.no