



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Modbus RS485 communication module
Applikasjon	Kommunikasjon
Bus type	Modbus

Komplementær

Mulige funksjoner	Modbus kommunikasjonsmodul
Fysisk interface	RS485
Type kommunikasjonsnettverk	Modbus, Modbus RTU even paritet, ved 4800 bauds Modbus, Modbus RTU even paritet, ved 9600 bauds Modbus, Modbus RTU even paritet, ved 19200 bauds
Adressering	0...248
Type kabel	Shielded twisted pair 1,5 mm ²
Tiltrekningsmoment	0.6 N.m
Monteringsmetode	Plugg inn
Monteringsposisjon	In square
Plassering på produkt	Forside
Tilkoblinger	Screw-clamp terminals
Bredde	20 mm
Høyde	56,5 mm
Dybde	69 mm
Vekt	40 g
Tilbehørskategori	Kommunikasjon utstyr

Miljø

IP-grad	IP20
Forurensningsgrad	3

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring