

## Mer om ZB5AK1533

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZB5AK1533**

Vender m/lys 3pos.ret.h/v grøn

EI-nummer: 4303889

EAN: 3389110906219



Last ned produktdatablad for ZB5AK1533 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5          |
| Produkt eller type komponent     | Hode for lysvendere  |
| Produktkompatibilitet            | Innebygget LED       |
| Kortnavn utstyr                  | ZB5                  |
| Innfatningsmateriale             | Dark grey plastic    |
| Montasjediameter                 | 22 mm                |
| Hode type                        | Standard             |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                    |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                 |
| Type arm/stempel                 | Til senter fjærretur |
| Operatørprofil                   | Grønn standard grep  |
| Informasjon om knappens stilling | 3 posisjoner +/- 45° |

**Komplementær**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Høyde                        | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dybde                        | 43 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vekt                         | 0,016 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mekanisk levetid             | 1000000 sykuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stasjonsnavn                 | XALD 1...5 hull<br>XALK 2...5 hull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elektrisk sammensetningskode | M3 for <4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator<br>M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>MF1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>MR1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering med innebygget LED<br>M4 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med innebygget LED |
| Enhetens utseende            | Basic element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Miljø**

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                           |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                           |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 60536                     |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X                                    |
| Resistens til høytrykksvask      | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                 |
| IK beskyttelsesklasse            | IK06 i samsvar med IEC 50102                          |

|                              |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                   | EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1                                        |
| Produktsertifikater          | UL listet<br>CSA<br>RINA<br>LRCS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>DNV<br>BV                                                                                              |
| Vibrasjonsmotstand           | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Støtmotstand                 | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| <b>Bærekraftig</b>           |                                                                                                                                                                                |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                              |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                             |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                         |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                             |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                             |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                             |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                           |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                             |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon om levetidslutt</a>                                                                                                                                    |
| <b>Garantiperiode</b>        |                                                                                                                                                                                |
| Garanti                      | 18 months                                                                                                                                                                      |