

## Mer om ZB5AV063

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## ZB5AV063

### Signallampe blå led

EI-nummer: 4303926  
EAN: 3389110908145



Last ned produktdatablad for ZB5AV063 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5           |
| Produkt eller type komponent     | Hode for signallamper |
| Produktkompatibilitet            | Innebygget LED        |
| Kortnavn utstyr                  | ZB5                   |
| Innfatningsmateriale             | Dark grey plastic     |
| Montasjediometer                 | 22 mm                 |
| Hode type                        | Standard              |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                     |
| Formen på varslingenshetens hode | Rund                  |
| Kalott eller deksel farge        | Blå                   |
| Knappens tilleggs info.          | Med vanlig deksel     |

##### Komplementær

|                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 29 mm                                                                                                                                                                                |
| Høyde                        | 29 mm                                                                                                                                                                                |
| Dybde                        | 31 mm                                                                                                                                                                                |
| Vekt                         | 0,017 kg                                                                                                                                                                             |
| Stasjonsnavn                 | XALD 1...5 hull<br>XALK 2...5 hull                                                                                                                                                   |
| Elektrisk sammensetningskode | P1 i frontmontering med innebygget LED<br>P2 i frontmontering med integrert LED og transformator<br>PF1 i frontmontering med innebygget LED<br>PR1 i bakmontering med innebygget LED |
| Enhetens utseende            | Basic element                                                                                                                                                                        |

##### Miljø

|                                  |                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 60536                                                                                                       |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67 i samsvar med IEC 60529<br>IP69 i samsvar med IEC 60529<br>IP69K i samsvar med ISO 20653           |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                      |
| Resistens til høytrykkvask       | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                   |
| IK beskyttelsesklasse            | IK05 i samsvar med IEC 50102                                                                                                            |
| Standarder                       | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1 |
| Vibrasjonsmotstand               | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                        |

|                              |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støtmotstand                 | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| <b>Bærekraftig</b>           |                                                                                                                                                                              |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                            |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                              |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                           |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                       |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                           |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                           |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                           |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                         |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                           |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                 |
| <b>Garantiperiode</b>        |                                                                                                                                                                              |
| Garanti                      | 18 months                                                                                                                                                                    |