

## Mer om ZB5AVB5

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## ZB5AVB5

### Lampekropp led gul 24V

EI-nummer: 4303938  
EAN: 3389110907810



Last ned produktdatablad for ZB5AVB5 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB5                                                                                                                                                                     |
| Produkt eller type komponent | Komplett kropp-/lysblokkmontering                                                                                                                                               |
| Kortnavn utstyr              | ZB5                                                                                                                                                                             |
| Festebrakettmateriale        | Plast                                                                                                                                                                           |
| Salg per udelelig kvantitet  | 1                                                                                                                                                                               |
| Tilkoblingsklemmer           | Skruttkobling, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ med endehylse i samsvar med EN 60947-1<br>Skruttkobling, $> 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ uten endehylse i samsvar med EN 60947-1 |
| Lyskilde                     | Beskyttet LED                                                                                                                                                                   |
| Pæreholder                   | Innebygget LED                                                                                                                                                                  |
| Lyskildefarge                | Orange                                                                                                                                                                          |

##### Komplementær

|                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                          | 30 mm                                                                                                                                                                                               |
| Høyde                           | 42 mm                                                                                                                                                                                               |
| Dybde                           | 32 mm                                                                                                                                                                                               |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1       | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                           |
| Vekt                            | 0,022 kg                                                                                                                                                                                            |
| Tiltrekningsmoment              | 0,8...1,2 N.m i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                              |
| Formen på skruehodet            | Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker<br>Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 5,5 mm skrutrekker |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 6 kV i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                                       |
| Signaltype                      | Klar                                                                                                                                                                                                |
| [Us] merkespenning              | 24 V AC/DC på 50/60 Hz                                                                                                                                                                              |
| Spenningsgrenser                | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                                                                                                                                                                  |
| Strømforbruk                    | 18 mA                                                                                                                                                                                               |
| Levetid                         | 100000 t ved nominell spenning og 25 ° C                                                                                                                                                            |
| Motstand mot spenningsvariasjon | 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                    |
| Enhetens utseende               | Basic sub-assemblies                                                                                                                                                                                |

##### Miljø

|                                     |                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                | TH                                                                                                                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                                                                                                         |
| Omgivelsestemperatur drift          | -40...70 °C                                                                                                         |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse II i samsvar med IEC 60536                                                                                   |
| Standarder                          | EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |

|                                       |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater                   | CSA<br>UL listet<br>BV<br>RINA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)                                                                                                  |
| Vibrasjonsmotstand                    | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                   |
| Støtmotstand                          | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve<br>akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve<br>akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Motstand mot raske transienter        | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4                                                                                                                                                   |
| Motstand mot elektromagnetiske felt   | 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3                                                                                                                                                 |
| Motstand mot elektrostatisk utladning | 6 kV ved kontakt (på metalldele) i samsvar med IEC 61000-2-6<br>8 kV i fri luft (i isolerende dele) i samsvar med IEC 61000-2-6                                                    |
| Elektromagnetiske utslipp             | Klasse B i samsvar med IEC 55011                                                                                                                                                   |
| <b>Bærekraftig</b>                    |                                                                                                                                                                                    |
| Produktets miljøstatus                | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                  |
| REACH-regelverk                       | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                    |
| REACH fri for SVHC                    | Ja                                                                                                                                                                                 |
| EU RoHS-direktiv                      | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                          | Ja                                                                                                                                                                                 |
| Informasjon om RoHS-unntak            | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                 |
| Kinas RoHS-forskrift                  | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                               |
| Miljøinformasjon                      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                 |
| Produktets livssyklus                 | <a href="#">Informasjon om levetidslutt</a>                                                                                                                                        |
| WEEE                                  | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.                                                         |
| <b>Garantiperiode</b>                 |                                                                                                                                                                                    |
| Garanti                               | 18 months                                                                                                                                                                          |