

## Mer om XAPM3203

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XAPM3203**  
**Montasjeboks sink 1X3 hull**

EI-nummer: 4305139  
EAN: 3389110666250



 [Last ned produktdatablad for XAPM3203](#)

## Karakteristikk

|                                  |                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknisk informasjon</b>       |                                                                                                                                             |
| Produktspekter                   | Harmony XAP                                                                                                                                 |
| Produkt eller type komponent     | Die-cast empty control station                                                                                                              |
| Kortnavn utstyr                  | XAPM                                                                                                                                        |
| Produsert i                      | For Ø 22 mm control and signalling units                                                                                                    |
| Produktet frontplate størrelse   | 80 x 175 mm                                                                                                                                 |
| Brukbar dybde                    | 49 mm                                                                                                                                       |
| Antall hull                      | 3 hull                                                                                                                                      |
| Farge på basen av kapslingen     | Blå                                                                                                                                         |
| Farge på deksel                  | Blå                                                                                                                                         |
| Materiale                        | Sinklegering                                                                                                                                |
| Kabelinngang                     | 1 hull med blindplugg for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 18 mm<br>1 hull uten blindplugg for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 18 mm |
| Montering av enhet               | Innfelt                                                                                                                                     |
| IP-grad                          | IP65 i samsvar med IEC 60529<br>IP69 i samsvar med NF C 20-010<br>IP69K                                                                     |
| <b>Komplementær</b>              |                                                                                                                                             |
| Number of vertical rows          | 1                                                                                                                                           |
| Vekt                             | 0,87 kg                                                                                                                                     |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                                                             |
| Overflatebeskyttelse             | TC                                                                                                                                          |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                                                                                                                 |
| Overspenningskategori            | Klasse I i samsvar med IEC 60536<br>Klasse I i samsvar med NF C 20-030                                                                      |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                                                             |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                           |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                             |
| REACH fri for SVHC               | Ja                                                                                                                                          |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                      |
| Fri for giftige tungmetaller     | Ja                                                                                                                                          |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                                          |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                          |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                        |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                          |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                                                             |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                                   |