



ZB4BVJ5 (43 051 61)

Lampekropp led gul 12V



Last ned produktdatablad for ZB4BVJ5

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller komponent type	Komplett kropp-/lysblokkmontering
Kortnavn utstyr	ZB4
Festebrakettmateriale	Zamak
Salg per udelelig kvantitet	1
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling: <= 2 x 1,5 mm ² med endehylse Skrutilkobling: > = 1 x 0,22 mm ² uten endehylse
Lyskilde	Beskyttet LED
Pæreholder	Innebygget LED
Lyskildefarge	Orange
[Us] merkespenning	12 V AC/DC, 50/60 Hz

Komplementær

 Skjul

Bredde	30 mm
Høyde	47 mm
Dybde	37 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(X1-X2)PL
Vekt	0.054 kg
Tiltrekningsmoment	0.8...1.2 N.m i henhold til EN 60947-1
Formen på skruehodet	Kryss hode kompatibel med Philips no 1 skrutrekker Kryss hode kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker Hullet hode kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker Hullet hode kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
[Ui] isolasjonsspenning	600 V (grad av forurensning: 3) i henhold til EN 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i henhold til EN 60947-1
Signaltype	Klar
Spenningsgrenser	10...15 V DC 10.2...13.8 V AC
Strømforbruk	18 mA
Levetid	100000 t ved nominell spenning og 25 ° C
Motstand mot spenningsvariasjon	1 kV i henhold til IEC 61000-4-5

Miljø

 Skjul

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I i henhold til IEC 60536
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14

Produktsertifikater	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL listet
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f = 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27
Motstand mot raske transienter	2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
Motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
Motstand mot elektrostatisk utladning	6 kV ved kontakt (på metalleder) i henhold til IEC 61000-2-6 8 kV i fri luft (i isolerende deler) i henhold til IEC 61000-2-6
Elektromagnetiske utslipp	Klasse B i henhold til IEC 55011