

## Mer om XACB030

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XACB030****Hengetabla tom 3 hull plast**

EI-nummer: 4306259  
EAN: 3389110470673

[Last ned produktdatablad for XACB030](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XAC             |
| Produkt eller type komponent | Pendant control station |
| Kortnavn utstyr              | XACB                    |

**Komplementær**

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tabla type                       | Dobbeltisolert                                     |
| Kapslingsmateriale               | Glassfiberarmert polyester                         |
| Type elektrisk krets             | Styrekrets<br>Hovedstrøm                           |
| Kapslingstype                    | Tom kapsling                                       |
| Antall hull                      | 3 hull                                             |
| Kontrollstasjon farge            | Gul                                                |
| Kabelinngang                     | Gummihylse med trappet oppføring 7...13 mm         |
| Beskyttelsesbøyle                | Uten                                               |
| Vertikal operatør cut-out center | 40 mm                                              |
| Standarder                       | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1                |
| Produktsertifikater              | CSA type 4                                         |
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                 |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                        |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                        |
| Vibrasjonsmotstand               | 15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand                     | 100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27                |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 61140                  |
| IP-grad                          | IP65 i samsvar med IEC 60529                       |
| IK beskyttelsesklasse            | IK08 i samsvar med EN 50102                        |
| Mekanisk levetid                 | 1000000 sykler                                     |
| Vekt                             | 0,76 kg                                            |

**Bærekraftig**

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                     |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |

**Garantiperiode**

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|