

Mer om XACS499

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XACS499****Kont f/XACB 3xNC 3kW front**

El-nummer: 4306296

EAN: 3389110471229

[Last ned produktdatablad for XACS499](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon	
Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Isolasjonsblokk
Type komponent	XACS
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kontaktblokk applikasjon	Nødstopp trykknapp
Type kontaktblokk	Enkel
Produktkompatibilitet	XACB
Kontakttype og sammensetning	3 NC
Montering av blokk	Frontmontering
Driftsområde kontakter	Momentan
Komplementær	
Tilkoblingsklemmer	Skruttilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skruttilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
Vertikale festepunkter	30 mm
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Kontakt angivelse	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning	400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Nominell forbrukt effekt drift W	3000 W AC-23B på 400V
Vekt	0,1 kg
Miljø	
Standarder	EN 60947-3 IEC 60947-3 CSA C22.2 No 14
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140
Bærekraftig	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months