

## Mer om XVBC6M3

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XVBC6M3**  
Blitzlysmod. 230 vac grønn

EI-nummer: 4307176  
EAN: 3389110845846



Last ned produktdatablad for XVBC6M3 3D CAD Modell

## Karakteristikker

| Teknisk informasjon                      |                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                           | Harmony XVB Universal                                                                                                      |
| Produkt eller type komponent             | Indicator bank                                                                                                             |
| Sjømærke eller indikator bank enhetstype | Illuminated unit                                                                                                           |
| Signaltype                               | Blinkende                                                                                                                  |
| Montasjediameter                         | 70 mm                                                                                                                      |
| Type komponent                           | XVBC                                                                                                                       |
| Materiale                                | Polykarbonat                                                                                                               |
| Lyskilde                                 | Integral flash discharge tube, grønn                                                                                       |
| Type lampe                               | Blits lampe                                                                                                                |
| [Us] merkespenning                       | 230 V AC                                                                                                                   |
| Flash energy                             | 5 J                                                                                                                        |
| Komplementær                             |                                                                                                                            |
| Monteringsmåte                           | Kunde montering, opp til 5 enheter                                                                                         |
| Tilkoblingsklemmer                       | Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm² med endehylse                                                                               |
| [Ui] isolasjonsspenning                  | 250 V i samsvar med IEC 60947-1                                                                                            |
| Nominell spenning grense                 | 0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1                                                                                  |
| Strømforbruk                             | < 105 mA AC                                                                                                                |
| [Uimp] Nominell impulsspenning           | 4 kV i samsvar med IEC 60947-1                                                                                             |
| Blinkfrekvens                            | 1 Hz                                                                                                                       |
| Bredde                                   | 70 mm                                                                                                                      |
| Høyde                                    | 157 mm                                                                                                                     |
| Dybde                                    | 70 mm                                                                                                                      |
| Miljø                                    |                                                                                                                            |
| Produktsertifikater                      | GOST<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508<br>CCC                                                                                   |
| Standarder                               | EN/IEC 60947-5-1                                                                                                           |
| Overflatebeskyttelse                     | TC                                                                                                                         |
| Omgivelsestemperatur for lagring         | -40...70 °C                                                                                                                |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt      | Klasse I on support tube i samsvar med IEC 61140<br>Klasse II on base unit i samsvar med IEC 61140                         |
| IP-grad                                  | IP65 on fixing base XVBZD. i samsvar med IEC 60529<br>IP66 on base unit i samsvar med IEC 60529                            |
| NEMA beskyttelsesgrad                    | NEMA 4X i samsvar med UL 508 ( innendørs)                                                                                  |
| Bærekraftig                              |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus                   | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk                          | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv                         | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                     |
| Kvikksølvfri                             | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak               | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift                     | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon                         | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                                     | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Garantiperiode                           |                                                                                                                            |
| Garanti                                  | 18 months                                                                                                                  |