

Mer om XVDLS34

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XVDLS34****Kompl 45mm fast BA15d r?d**

El-nummer: 4307181

EAN: 3389110110685

 [Last ned produktdatablad for XVDLS34](#)

Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Produktspekter	Harmony XVD Optimum
Produkt eller type komponent	Complete miniature beacon
Beacon / indikator bk enhetstype	Base enhet direkte feste Illuminated unit
Signaltype	Klar
Montasjediometer	45 mm
Type komponent	XVDLS
Materiale	Glassforsterket polyamide: base enhet Polykarbonat: illuminated unit
Lyskilde	Pære ikke inkludert, Rød
Type lampe	Glødepære med BA 15d base
[Us] merkespenning	<= 230 V
Maximum power dissipation in W	5 W
Komplementær	
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm² med endehylse
Kabelinngang	1 hull gjenget for Pg 7
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Bredde	45 mm
Høyde	104 mm
Dybde	45 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Vekt	0,08 kg
Miljø	
Produktsertifikater	UL CSA
Standarder	ENIEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months