



ZB6EB6A (43 074 86)

Diodeelement med blå diode



[Last ned produktdatablad for ZB6EB6A](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Harmony XB6
Produkt eller komponent type	Complete body for pilot lights
Kortnavn utstyr	ZB6
Salg per udelelig kvantitet	5
Tilkoblingsklemmer	Pins for printed circuit board (1 x 0.5 mm)
Lyskilde	LED
Pæreholder	Innebygget LED
Lysblokkforsyning	Direkte
Lyskildefarge	Blå
[Us] matespenning	12...24 V AC/DC

Komplementær

[Skjul](#)

Høyde	16 mm
Dybde	58 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(X1-X2)PL
Vekt	0.003 kg
Driftsposisjon	Alle posisjoner
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (grad av forurensning: 3) i henhold til EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i henhold til EN 60947-1
Signaltype	Klar
Spenningsgrenser	6...30 V AC/DC
Strømforbruk	15 mA
Motstand mot spenningsvariasjon	1 kV i kontakt i samsvar med IEC 61000-4-5 2 kV i friluft i samsvar med IEC 61000-4-5

Miljø

[Skjul](#)

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i henhold til IEC 61140
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CCC CSA GOST UL
Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f = 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 5 gn (f = 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27

Motstand mot raske transienter	2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
Motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
Motstand mot elektrostatisk utladning	6 kV ved kontakt (på metaldeler) i henhold til IEC 61000-2-6 8 kV i fri luft (i isolerende deler) i henhold til IEC 61000-2-6
Elektromagnetiske utslipp	Klasse B i henhold til IEC 55011