

Mer om XVMC35

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XVMC35

Lysmodul gul

EI-nummer: 4308151
EAN: 3389119004268



Last ned produktdatablad for XVMC35

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVM
Produkt eller type komponent	Indicator bank
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	Illuminated unit
Type komponent	XVM
Lyskilde	Pære ikke inkludert, Orange
Type lampe	Glødepære med BA 15d base Super lyse LED Blits lampe
[Us] merkespenning	<= 230 V AC/DC

Komplementær

Montasjediometer	45 mm
Monteringsmåte	Kunde montering
Maximum power dissipation in W	5 W
Tilkoblingsklemmer	Skruklammer, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm ²
Merking	OE
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
Nominell spenning grense	0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Lysstyrke	650 cd/m ²
Bredde	47 mm
Høyde	65 mm
Dybde	47 mm
Vekt	0,04 kg

Miljø

Produktsertifikater	OCC
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
IP-grad	IP40 enhver posisjon utenom vertikal posisjon i samsvar med IEC 60529 IP42 vertikal posisjon i samsvar med IEC 60529
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I aluminium tube mounting i samsvar med IEC 60947-1 Klasse I aluminium tube mounting i samsvar med IEC 60947-5-1 Klasse I aluminium tube mounting i samsvar med IEC 61140 Klasse II base montering i samsvar med IEC 60947-1 Klasse II base montering i samsvar med IEC 60947-5-1 Klasse II base montering i samsvar med IEC 61140
Overflatebeskyttelse	TC

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months