



XB6EDV5BP (43 081 73)

Signallampe gul LED 24V



[Last ned produktdatablad for XB6EDV5BP](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Harmony XB6E
Produkt eller komponent type	Faststøpt signallampe
Kortnavn utstyr	XB6E
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediometer	16 mm
Salg per udelelig kvantitet	5
Formen på varslingsenhets hode	Rektangulær
Kalott eller deksselfarge	Gul
Lyskilde	Innebygget LED
Lysblokkforsyning	Direkte
[Us] merkespenning	24 V DC polarised

Komplementær

 Skjul

Vekt	0.006 kg
Overspenningskategori	II i samsvar med IEC 60536
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Merking	CE
Tilkoblingsklemmer	Fast connector socket Solder terminal, clamping connection $\leq 0.75 \text{ mm}^2$ / AWG 19 min Insulated faston: 2,8 x 0,5 mm
Tiltrekningsmoment	0.6...1 N.m
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (grad av forurensning: 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	2.5 kV i henhold til IEC 60947-1
Signaltype	Klar
Strømforbruk	10 mA
Levetid	30000 t

Miljø

 Skjul

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529
Standarder	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CCC CURus
Vibrasjonsmotstand	1 mm (10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	10 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27