

## Mer om XVMC33

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XVMC33**

Lysenhet grønn

EI-nummer: 4308186

EAN: 3389119004244



Last ned produktdatablad for XVMC33

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                           | Harmony XVM                                                |
| Produkt eller type komponent             | Indicator bank                                             |
| Sjømærke eller indikator bank enhetstype | Illuminated unit                                           |
| Type komponent                           | XVM                                                        |
| Lyskilde                                 | Pære ikke inkludert, grønn                                 |
| Type lampe                               | Glødepære med BA 15d base<br>Super lyse LED<br>Blits lampe |
| [Us] merkespenning                       | <= 230 V AC/DC                                             |

**Komplementær**

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Montasjediometer                | 45 mm                                            |
| Monteringsmåte                  | Kunde montering                                  |
| Maximum power dissipation in W  | 5 W                                              |
| Tilkoblingsklemmer              | Skruklammer, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Merking                         | OE                                               |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 250 V i samsvar med IEC 60947-1                  |
| Nominell spenning grense        | 0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1        |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 4 kV i samsvar med IEC 60947-1                   |
| Lysstyrke                       | 650 cd/m <sup>2</sup>                            |
| Bredde                          | 47 mm                                            |
| Høyde                           | 65 mm                                            |
| Dybde                           | 47 mm                                            |
| Vekt                            | 0,04 kg                                          |

**Miljø**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater                 | OCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Standarder                          | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur drift          | -10...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IP-grad                             | IP40 enhver posisjon utenom vertikal posisjon i samsvar med IEC 60529<br>IP42 vertikal posisjon i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse I aluminium tube mounting i samsvar med IEC 60947-1<br>Klasse I aluminium tube mounting i samsvar med IEC 60947-5-1<br>Klasse I aluminium tube mounting i samsvar med IEC 61140<br>Klasse II base montering i samsvar med IEC 60947-1<br>Klasse II base montering i samsvar med IEC 60947-5-1<br>Klasse II base montering i samsvar med IEC 61140 |
| Overflatebeskyttelse                | TC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Bærekraftig**

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                     |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>      |                                                                                                                            |
| Garanti                    | 18 months                                                                                                                  |