

## Mer om ZB4BZ1025

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZB4BZ1025**

Trykknappkropp m/1nc, fjærtilk

EI-nummer: 4308222  
EAN: 3389119037693



Last ned produktdatablad for ZB4BZ1025

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB4                      |
| Produkt eller type komponent | Komplett kropp-/kontaktmontering |
| Kortnavn utstyr              | ZB4                              |
| Festebrakettmateriale        | Zamak                            |
| Salg per udelelig kvantitet  | 1                                |
| Hode type                    | Standard                         |
| Kontakttype og sammensetning | 1 NC                             |
| Driftsområde kontakter       | Treg brems                       |
| Type kontaktblokk            | Enkel                            |
| Sammensetning av enhet       | Kropp<br>Monteringskrage         |
| Tilkoblingsklemmer           | Fjærklemmer                      |

## Komplementær

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bredde                    | 30 mm                                                                 |
| Høyde                     | 47 mm                                                                 |
| Dybde                     | 37 mm                                                                 |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1 | (11-12)NC                                                             |
| Vekt                      | 0,053 kg                                                              |
| Kontaktbruk               | Standard kontakter                                                    |
| Positiv åpning            | Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K                         |
| Driftsavstand             | 1,5 mm ( NC skiftende elektriske tilstand)<br>4,3 mm ( totaldistanse) |
| Betjeningskraft           | 2 N NC skiftende elektriske tilstand                                  |
| Mekanisk levetid          | 5000000 sykluser                                                      |
| Kontaktmateriale          | Sølvlegering (Ag/Ni)                                                  |
| Elektrisk levetid         | 10000000 sykluser                                                     |
| Enhetens utseende         | Basic sub-assemblies                                                  |

## Miljø

|                                  |                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                                                                                                             |
| IP-grad                          | IP20 i samsvar med IEC 60529                                                                                                            |
| Standarder                       | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |

|                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater          | GL<br>RINA<br>BV<br>DNV<br>CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL                                                                                                           |
| Vibrasjonsmotstand           | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                     |
| Støtmotstand                 | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve<br>akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve<br>akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| <b>Bærekraftig</b>           |                                                                                                                                                                                      |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                    |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                      |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs<br>RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                            |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                   |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                 |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                   |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                         |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til<br>bestemte regler for avfallshåndtering og aldri<br>kastes som husholdningsavfall.                                                     |
| <b>Garantiperiode</b>        |                                                                                                                                                                                      |
| Garanti                      | 18 months                                                                                                                                                                            |