

Mer om XPSATE3710P

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XPSATE3710P

Sikkerhetsmodul m/tidsfor230V

EI-nummer: 4311769
EAN: 3389119004060



Last ned produktdatablad for XPSATE3710P

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Preventa Safety automation
Produkt eller type komponent	Preventa safety module
Sikkerhetsmodul navn	XPSATE
Safety module application	For emergency stop and switch monitoring
Modulfunksjon	Emergency stop button with 2 NC contacts
Sikkerhetsnivå	Kan nå PL o/kategori 2 tidsforsinkelse sikkerhetsutganger i samsvar med ENISO 13849-1 Kan nå PL o/kategori 3 umiddelbare sikkerhetsutganger i samsvar med ENISO 13849-1 Kan nå SILCL 3 umiddelbare sikkerhetsutganger i samsvar med ENIEC 62061 Kan nå SILCL 2 tidsforsinkelse sikkerhetsutganger i samsvar med ENIEC 62061
Sikkerhet pålitelighet data	DC > 99 % umiddelbare sikkerhetsutganger i samsvar med ENISO 13849-1 MTTFd = 134.8 års umiddelbare sikkerhetsutganger i samsvar med ENISO 13849-1 MTTFd = 54.5 års tidsforsinkelse sikkerhetsutganger i samsvar med ENISO 13849-1 DC > 98.4 tidsforsinkelse sikkerhetsutganger i samsvar med ENISO 13849-1 PFHd = 6.81E-9 1/t umiddelbare sikkerhetsutganger i samsvar med ENIEC 62061 PFHd = 1.96E-8 1/t tidsforsinkelse sikkerhetsutganger i samsvar med ENIEC 62061
Type of start	Programerbar
Tilkoblingsklemmer	Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² fleksibel med kabelende, med dobbel ramme Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² solid med kabelende, med dobbel ramme Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² fleksibel med kabelende, med dobbel ramme Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 2 x 0.2...2 x 1 mm² solid med kabelende, med dobbel ramme Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² fleksibel med kabelende, med dobbel ramme Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 2 x 0.25...2 x 1 mm² fleksibel med kabelende, med dobbel ramme Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² fleksibel med kabelende, med dobbel ramme
Utgang type	Relay instantaneous opening, 2 NO krets(er), spenningsløs Relay time delay opening, 3 NO krets(er), spenningsløs
Antall tilleggskretser	3 solid state utganger
[Us] merkespenning	230 V AC - 20...10 %

Komplementær

Synkroniseringstid mellom innganger	75 ms
Nettfrekvens	50/60 Hz
Strømforbruk i W	8 W

Verntype på inngang	Internal, electronic
Tidsforsinkelsesområde	0...30 s
Styrespenning	48 V DC
Bryteevne	180 VA holder AC-15 C300 relay output 1800 VA inntrengings AC-15 C300 relay output
Bryteevne	1 A på 24 V (DC-13)50 ms for relay output
Utgang termisk strøm	2.5 A for tidsforsinkelse utganger 5 A for momentant utganger
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	8 A
Sikringsstørrelse	4 A gG for tidsforsinkelse utganger i samsvar med ENIEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200 6 A gG for momentant utganger i samsvar med ENIEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
Minimum output current	10 mA for relay output
Minimum utgangsspenning	17 V for relay output
Maximum response time on input open	20 ms
[Ui] isolasjonsspenning	300 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med IEC 60947-5-1 300 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med DIN VDE 0110 del 1
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV overspenningskategori III i samsvar med IEC 60947-5-1 4 kV overspenningskategori III i samsvar med DIN VDE 0110 del 1
Lokal varslings	4 LEDs
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Vekt	0,38 kg
Miljø	
Standarder	ENIEC 60204-1 ENISO 13850 ENIEC 60947-5-1
Produktsertifikater	CSA UL TÜV
IP-grad	IP20 (terminaler) i samsvar med ENIEC 60529 IP40 (kapsling) i samsvar med ENIEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidssyklus
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months