

# PRODUKTDATABLAD

## UVC PANEL 600 2X25W WT

UVC PANEL 600 | UVC innfelt Panel



---

### Bruksområder

- Kontorer, konferanserom
- Resepsjonsområder, foajeer, korridorer, heiser
- Hoteller
- Butikker
- Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm

---

### Produktfordeler

- Konstant luftdesinfeksjon

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Nominell effekt                          | 55,00 W                       |
| Nominell spenning                        | 220...240 V                   |
| Nettfrekvensen                           | 50...60 Hz                    |
| Nominell strøm                           | 243 mA                        |
| Startstrøm                               | 16.6 A                        |
| Startsstrøm tid T <sub>h50</sub>         | 224 µs                        |
| Maks. armaturer på automatsikring, B16 A | 21                            |
| Maks. armaturer på automatsikring, C10 A | 19                            |
| Maks. armaturer på automatsikring, C16 A | 30                            |
| Effektfaktor λ                           | > 0,90                        |
| Total harmonisk forvrengning             | < 20 %                        |
| Beskyttelsesklasse                       | I                             |
| Driftsmodus                              | Electronic control gear (ECG) |

UV & LUFTRENGJØRING

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Maximum disinfection volume flow      | 60 m³/h |
| Air circulation                       | 60      |
| UV radiated power                     | 16.4 W  |
| Average radiation dose                | 57 J/m  |
| UV-C source lifetime                  | 10800 h |
| Noise level in UV-C disinfection mode | <45 dB  |
| Suitable for room space up to         | 25      |

DIMENSJONER & VEKT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Lengde      | 595.00 mm |
| Bredde      | 595.00 mm |
| Høyde       | 86.00 mm  |
| Produktvekt | 5200,00 g |

MATERIALER & FARGER

|                 |      |
|-----------------|------|
| Produktfarge    | hvit |
| Farge på deksel | Hvit |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Materiale                                | Steel  |
| Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Lyskildens kvikksølvinnhold              | 5.0 mg |

## BRUK & MONTERING

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Omgivelsestemperatur-område | +10...+40 °C            |
| Type tilkobling             | Trykkterminal           |
| Beskyttelses type           | IP40                    |
| Dimmable                    | No                      |
| Monteringstype              | Recessed                |
| Equipped/equippable with    | UVC T8 25W/G13 LEDVANCE |

## NØDBELYSNING

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Wattage in maintained operation mode | 55 W |
|--------------------------------------|------|

## LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode   | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum                 |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075634411 | Shipping box<br>1             | 628 mm x 612 mm x 95 mm               | 5740.00 g  | 36.51 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.