

Mer om XESD1281

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XESD1281 KONTAKTELEMENT

EI-nummer: 4317563
EAN: 3389110641103

Last ned produktdatablad for XESD1281

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Type komponent	XESD
Type elektrisk krets	Styrekrets
Kontaktblokk applikasjon	2 hastigheter
Type kontaktblokk	Dobbel
Type arm/stempel	2 spring return
Produktkompatibilitet	XACB XACM
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forrigling
Kontakttype og sammensetning	1 C/O + 1 NO
Montering av blokk	Frontmontering
Driftsområde kontakter	Staggered Momentan

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Skruttkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skruttkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
Mekanisk levetid	1000000 syklus
Kontakt angivelse	A300 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q300 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[I _{th}] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
[U _i] isolasjonsspenning	500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[U _{imp}] Nominell impuls-spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm
Betjeningskraft	15 N 25 N
Kortslutningsvern	10 A med sikring av kasset sikring type gG
Nominell forbrukt effekt drift W	140 WDC-13 for 1000000 syklus, drift-rate <60 cyc/mn på 24 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 140 WDC-13 for 1000000 syklus, drift-rate <60 cyc/mn på 48 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 95 WDC-13 for 1000000 syklus, drift-rate <60 cyc/mn på 120 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Nominell forbrukt effekt drift VA	100 VA AC-15 for 1000000 syklus, drift-rate <60 cyc/mn på 48 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) 450 VA AC-15 for 1000000 syklus, drift-rate <60 cyc/mn på 127 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) 50 VA AC-15 for 1000000 syklus, drift-rate <60 cyc/mn på 24 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) 750 VA AC-15 for 1000000 syklus, drift-rate <60 cyc/mn på 230 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (induktiv belastning)

Klemmebeskrivelse ISO n°1	B (33-34)NO_CL (13-14-11-12)OF
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(43-44)NO_CL (23-24-21-22)OF B
Klemmemerking	(13-14)NO (11-12)NC
Vekt	0,19 kg
Miljø	
Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140
Bærekraftig	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months