

Mer om XESD1291

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XESD1291****Kont f/XACB 2.2kW 2pol/hast**

El-nummer: 4317564

EAN: 3389110641127

Last ned produktdatablad for XESD1291

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Type komponent	XESD
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kontaktblokk applikasjon	2 hastigheter
Type kontaktblokk	Dobbel
Type arm/stempel	2 spring return
Produktkompatibilitet	XACB
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forrigling
Kontakttype og sammensetning	2 NO + 1 C/O
Antall poler	2-poler
Montering av blokk	Frontmontering
Driftsområde kontakter	Momentan Staggered

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Skruttilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skruttilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
Horisontale festepunkter	40 mm
Mekanisk levetid	500000 syk/user 1000000 syk/user
[I _{th}] konvensjonell kapslet termisk strøm	12 A
[U _i] isolasjonsspenning	600 V i samsvar med CSA
[U _{imp}] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Betjeningskraft	17 N
Kortslutningsvern	10 A med sikring av kassett sikring type aM
Nominell forbrukt effekt drift W	2200 WAC-3 på 240 V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 WAC-4 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Rated power in hp	2 hp på 240 V, CSA sertifisert 3 hp på 600 V, CSA sertifisert 5 hp på 400V, CSA sertifisert

Elektrisk levetid	300000 sykuser AC-3, 2200 W på 240 V, driftsrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 sykuser AC-3, 2200 W på 400V, driftsrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 sykuser AC-4, 2200 W på 240 V, driftsrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 sykuser AC-4, 2200 W på 400V, driftsrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 500000 sykuser AC-3, 1500 W på 240 V, driftsrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 500000 sykuser AC-4, 1500 W på 240 V, driftsrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 800000 sykuser AC-3, 1500 W på 400V, driftsrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 800000 sykuser AC-4, 1500 W på 400V, driftsrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14)NO B (23-24)NO (51-52-54)OC
Klemmebeskrivelse ISO n°2	B (43-44)NO (61-62-64)OC (33-34)NO
Klemmemerking	(13-14)NO (11-12)NC
Vekt	0,19 kg
Miljø	
Standarder	IEC 60947-3 CSA C22.2 No 14 EN 60947-3
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140
Bærekraftig	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months