



XESD2201 (43 175 71)

Kont elem f/XACB 3kW 3pol



[Last ned produktdatablad for XESD2201](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller komponent type	Kontaktblokk
Type komponent	XESD
Elektrisk krets-type	Hovedstrøm
Kontaktblokk applikasjon	En hastighet
Type kontaktblokk	Dobbel
Type arm/stempel	2 spring return
Produktkompatibilitet	XACB
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forigking
Kontakttype og sammensetning	3 NO
Antall poler	3-poler
Montering av blokk	Frontmontering
Driftsområde kontakter	Momentan

Komplementær

 Skjul

Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, connection capacity: 1 x 2.5 mm ² with or without cable end Skrutilkobling, connection capacity: 2 x 1.5 mm ² with or without cable end
Horisontale festepunkter	40 mm
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	20 A
[Ui] isolasjonsspenning	300 V i samsvar med CSA
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 kV i henhold til IEC 60947-1
Betjeningskraft	32 N
Kortslutningsvern	<= 12 A med sikring av kassett fuse type aM
Nominell forbrukt effekt drift W	3000 W AC-3 på 240 V 3000 W AC-4 på 400V
Rated power in hp	3 hp på 240 V
Elektrisk levetid	1000000 sykluser AC-3, 3000 W på 400V, operating rate = 10 cyc/mn, load factor = 0.4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 1000000 sykluser AC-4, 3000 W på 400V, operating rate = 10 cyc/mn, load factor = 0.4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 700000 sykluser AC-3, 3000 W på 240 V, operating rate = 10 cyc/mn, load factor = 0.4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 700000 sykluser AC-4, 3000 W på 240 V, operating rate = 10 cyc/mn, load factor = 0.4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14)NO (23-24)NO (33-34)NO B
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(53-54)NO (63-64)NO (73-74)NO B
Klemmemerking	(11-12)NC (13-14)NO
Vekt	0.2 kg

Standarder	EN 60947-3 IEC 60947-3 CSA C22.2 No 14
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f = 10...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i henhold til IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i henhold til IEC 61140