



XACD21P3121 (43 176 56)

Hengetablå 2ret.1hast+no.2 2kW



[Last ned produktdatablad for XACD21P3121](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Connections and Schema](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller komponent type	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACD

Komplementær

[Skjul](#)

Tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Polypropylene
Kontrolltype	Intuitiv
Elektrisk krets-type	Hovedstrøm
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks	Kontroll over én hastighet heise motor
Motorstarter type	Dreieretning
Sammensetning av trykknappboks	1 2-retningsknappen
Kontrollknappen typen	First direction button 1 NO (brake) 2-pole raise, slow Second direction button 1 NO (brake) 2-pole lower, slow
Kompatibilitet	XEDS3121 for reversing operation
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forrigling
Kontrollstasjon farge	Gul
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals 1 x 2.5 mm ² with or without cable end Screw clamp terminals 2 x 1.5 mm ² with or without cable end
Standarder	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Class II IEC 61140
IP-grad	IP65 IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 EN 50102
Mekanisk levetid	3000000 sykluser
Kabelinngang	Rubber sleeve with stepped entry 7...18 mm
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	16 A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Momentan
Betjeningskraft	28 N
Kortslutningsvern	<= 6 A fuse protection cartridge aM
Nominell forbrukt effekt drift W	2200 W AC-3 400 V IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 400 V IEC 60947-3 appendix A

Elektrisk levetid	1000000 cycles AC-3 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0.4 IEC 60947-3 appendix A 1000000 cycles AC-4 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0.4 IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(1-2)P (13-14)NO (15-16)NO (3-4)P (5-6)P (7-8)P
Klemmemerking	(11-12)NC (13-14)NO
Vekt	0.355 kg