

FDV 3240303



BETONGANKER

til PHOTONIA pullert, rustfritt stål

PHOTONIA pullert består av aluminium og klart glass, som dekker lyskilden helt. På grunn av plasseringen til de integrerte soklene skaper armaturet en homogen lysstråle og passer perfekt som gangveiarmatur. Som ekstrautstyr kan du bestille et betonganker og en koblingsboks. Med kapslingsklasse IP55 er den egnet til utendørs bruk. Armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning. Denne armaturet er egnet for lyslyskilder i energiklassene: E - G, men det finnes høyere energiklasse i markedet.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	232085 / EL.NR. 32 403 03
Lengde	13 cm
Bredde	13 cm
Dybde	21 cm
Nettvekt	0.225 kg
Bruttovekt	0.271 kg
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Bakke
Farge	rustfritt stål
BIG WHITE side	549

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

