

FDV 3240304




**SOCKET
INSIDE**



PHOTONIA FL

pullertt, A60, rund, antrasitt, klart glass

PHOTONIA pullertt består av aluminium og klart glass, som dekker lyskilden helt. På grunn av plasseringen til de integrerte soklene skaper armaturet en homogen lysstråle og passer perfekt som gangveiarmatur. Som ekstrautstyr kan du bestille et betonganker og en koblingsboks. Med kapslingsklasse IP55 er den egnet til utendørs bruk. Armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.



IP 55

IK03

20

220-240V ~50/60Hz

Materiale: Aluminium / Glass

- Åpen ledningsende

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	232075 / EL.NR. 32 403 04
Sokkel	E27
Antall sokler	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Høyde	90 cm
Diameter	15 cm
Nettvekt	2.775 kg
Bruttvekt	3.893 kg
IP-kode	IP 55
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK03
Slagfasthet	0,35 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv, Støpt med tilbehør
Maks effekt	60 W
Farge	antrasitt
BIG WHITE side	549

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)



*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

Anbefalte lyskilder

1005268 EL.NR. 37 105 61	ST58 E27 LED-lyskilde klar 7,5 W 2700 K CRI90 320 ° 15.000 timers levetid
1005303 EL.NR. 37 105 55	A60 E27 LED-lyskilde klar 7,5 W 2700 K CRI90 320 ° 15.000 timers levetid



Tilbehør

228730 EL.NR. 32 241 74	KOBLINGSBOKS 3-polt, IP68 Rettskjøt / I-skjøt
232085 EL.NR. 32 403 03	BETONGANKER , til PHOTONIA pullert, rust- fritt stål

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

