

# Produktblad 3240304




**SOCKET  
INSIDE**



## PHOTONIA FL

pullertt, A60, rund, antrasitt, klart glass

PHOTONIA pullertt består av aluminium og klart glass, som dekker lyskilden helt. På grunn av plasseringen til de integrerte soklene skaper armaturet en homogen lysstråle og passer perfekt som gangveiarmatur. Som ekstrautstyr kan du bestille et betonganker og en koblingsboks. Med kapslingsklasse IP55 er den egnet til utendørs bruk. Armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.



IP 55



IK03



20

220-240V ~50/60Hz

Materiale: Aluminium / Glass

- Åpen ledningsende

## TEKNISKE DATA

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 232075 / EL.NR. 32 403 04 |
| Sokkel               | E27                       |
| Antall sokler        | 1                         |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Høyde                | 90 cm                     |
| Diameter             | 15 cm                     |
| Nettvekt             | 2.775 kg                  |
| Bruttvekt            | 3.893 kg                  |
| IP-kode              | IP 55                     |
| Kapslingsgrad        | I                         |
| Slagfasthetsklasse   | IK03                      |
| Slagfasthet          | 0,35 Joule                |
| Montering            | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer   | Gulv, Støpt med tilbehør  |
| Maks effekt          | 60 W                      |
| Farge                | antrasitt                 |
| BIG WHITE side       | 549                       |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: \*)



\*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

## Anbefalte lyskilder

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1005268<br><b>EL.NR. 37 105 61</b> | ST58 E27 LED-lyskilde<br>klar 7,5 W 2700 K CRI90<br>320 ° 15.000 timers levetid |
| 1005303<br><b>EL.NR. 37 105 55</b> | A60 E27 LED-lyskilde klar<br>7,5 W 2700 K CRI90 320 °<br>15.000 timers levetid  |



## Tilbehør

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 228730<br><b>EL.NR. 32 241 74</b> | KOBLINGSBOKS 3-polt,<br>IP68 Rettskjøt / I-skjøt           |
| 232085<br><b>EL.NR. 32 403 03</b> | BETONGANKER , til<br>PHOTONIA pullert, rust-<br>fritt stål |

## Rengjøring:

**Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

