



Produktblad 3240309



FLOODI L

vegg- og takmontert lyskaster antrasitt/klar 48 W 3000 K 100 °

FLOODI lyskaster har høy effekt til virkningsfull belysning av flater og steder. Med den justerbare monteringsbraketten og beskyttelsesgrad IP 65 egner den seg utendørs på vegg, i tak og gulv. Strømtilkobling gjøres direkte til 230 V nettspenning ved hjelp av integrert LED-Driver med ledning og støpsel.



220-240V - 50/60Hz
Systemeffekt: 48W
Materiale: Aluminium / glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1006193 / EL.NR. 32 403 09
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Lengde	20 cm
Bredde	2.8 cm
Høyde	24.5 cm
Nettovekt	0.804 kg
Bruttovekt	1.001 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK06
Slagfasthet	1 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Systemeffekt	48 W
Lysytelse	5150 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	100 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Minimal omgivelsestemperatur	-30 °C

Lyskilde

954791		Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
		BIG WHITE side	589

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

