


# FDV 3240311




**SOCKET  
INSIDE**

## BIG NAUTILUS GU10/-QPAR51

**utendørs spot med jordspyd, rustfarget, maks. 11W**

De flyttbare bakkespottene i familien NAUTILUS er bestselgere innen Plug & Play hos SLV, som i mange år har gjort utallige kommersielle og private uteområder mer attraktive. Årsakene er åpenbare: kompromissløs kvalitet både når det gjelder holdbarhet og fleksibilitet. Slik skaper spotlightene fra NAUTILUS unik stemning og vakker lyssetting i hagen både i iskalde vinterne og på varme sommerkvelder. Det spiller ingen rolle om Nautilus lyser opp blomster, trær eller vann. Familien NAUTILUS kommer i en rekke ulike utførelser, ulike typer, fasonger og farger, med støpsel eller åpen ledningsende, med monteringsplate eller jordspyd. Ved varianter med GU10-sokkel må du ta hensyn til maksimale dimensjoner og wattstyrke for lyskilden som brukes (lyskilde bestilles separat).



230V ~50Hz  
Materiale: Aluminium

- IP44 Støpsel

## TEKNISKE DATA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.     | 1001964 / EL.NR. 32 403 11 |
| Sokkel                | GU10                       |
| Lyskilde              | LED GU10 51mm              |
| Lyskilder inkludert   | Nei                        |
| Antall ulike lysuttak | 1                          |
| Primær merkespenning  | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Svingområde           | 180 °                      |
| Lengde                | 13 cm                      |
| Lengde jordspyd       | 17.5 cm                    |
| Diameter              | 9.5 cm                     |
| Nettvekt              | 0.589 kg                   |
| Bruttovekt            | 0.654 kg                   |
| IP-kode               | IP 44 / IP 65              |
| Kapslingsgrad         | I                          |
| Slagfasthetsklasse    | IK06                       |
| Slagfasthet           | 1 Joule                    |
| Montering             | Utenpåliggende montering   |
| Montering detaljer    | Gulv                       |
| Maks effekt           | 11 W                       |
| Farge                 | rust                       |
| BIG WHITE side        | 593                        |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: \*)

\*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



## Anbefalte lyskilder

|                                    |                                                                                  |                                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004972<br><b>EL.NR. 37 105 17</b> | LED GU10/QPAR51 , lys-kilde<br>GU10 4W 2700K 36°270lm<br>20.000 timers levetid   |    |
| 1004973<br><b>EL.NR. 37 105 18</b> | LED GU10/QPAR51 , lys-kilde<br>GU10 4W 3000 K 36° 280lm<br>20.000 timers levetid |    |
| 1004974<br><b>EL.NR. 37 105 19</b> | LED GU10/QPAR51 , lys-kilde<br>GU10 4W 4000 K 36° 290lm<br>20.000 timers levetid |  |
| 1005273<br><b>EL.NR. 37 105 20</b> | QPAR51 GU10, LED-<br>lyskilde 6 W 2700 K CRI90<br>36 ° 40.000 timers levetid     |  |

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst for rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

