

FDV 3240317




**SOCKET
INSIDE**

NAUTILUS

utendørs bakkespot, GU10/QPAR51, rustfritt stål, maks. 25 W, inkl. 1,5 m ledning

De flyttbare bakkespottene i familien NAUTILUS er bestselgere innen Plug & Play hos SLV, som i mange år har gjort utallige kommersielle og private uteområder mer attraktive. Årsakene er åpenbare: kompromissløs kvalitet både når det gjelder holdbarhet og fleksibilitet. Slik skaper spotlightene fra NAUTILUS unik stemning og vakker lyssetting i hagen både i iskalde vinteretter og på varme sommerkvelder. Det spiller ingen rolle om Nautilus lyser opp blomster, trær eller vann. Familien NAUTILUS kommer i en rekke ulike utførelser, ulike typer, fasoner og farger, med støpsel eller åpen ledningsende, med monteringsplate eller jordspyd. Ved varianter med GU10-sokkel må du ta hensyn til maksimale dimensjoner og wattstyrke for lyskilden som brukes (lyskilde bestilles separat).



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Rustfritt stål 316

- åpen ledningsende

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	229741 / EL.NR. 32 403 17
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall sokler	1
Lyskilder inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	180 °
Horisontalt dreieområde	360 °
Lengde	10.5 cm
Diameter	9.5 cm
Nettvekt	0.587 kg
Bruttovekt	0.661 kg
IP-kode	IP 55
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK03
Slagfasthet	0,35 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Gulv, Vegg
Maks effekt	25 W
Farge	rustfritt stål
BIG WHITE side	595

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1004972 EL.NR. 37 105 17	LED GU10/QPAR51 , lys-kilde GU10 4W 2700K 36°270lm 20.000 timers levetid	
1004973 EL.NR. 37 105 18	LED GU10/QPAR51 , lys-kilde GU10 4W 3000 K 36° 280lm 20.000 timers levetid	
1004974 EL.NR. 37 105 19	LED GU10/QPAR51 , lys-kilde GU10 4W 4000 K 36° 290lm 20.000 timers levetid	
1005273 EL.NR. 37 105 20	QPAR51 GU10, LED- lyskilde 6 W 2700 K CRI90 36 ° 40.000 timers levetid	

Tilbehør

228730 EL.NR. 32 241 74	KOBLINGSBOKS, 3-polt, IP68. Rettskjøt / I-skjøt
-----------------------------------	--

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst for rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

