

FDV 3240318




**SOCKET
INSIDE**

NAUTILUS 12V

utendørs lyskaster, QR-C51, IP67, rustfritt stål, maks. 35W

De flyttbare bakkespottene i familien NAUTILUS er bestselgere innen Plug & Play hos SLV, som i mange år har gjort utallige kommersielle og private uteområder mer attraktive. Årsakene er åpenbare: kompromissløs kvalitet både når det gjelder holdbarhet og fleksibilitet. Slik skaper spotlightene fra NAUTILUS unik stemning og vakker lyssetting i hagen både i iskalde vinteretter og på varme sommerkvelder. Det spiller ingen rolle om Nautilus lyser opp blomster, trær eller vann. Familien NAUTILUS kommer i en rekke ulike utførelser, ulike typer, fasoner og farger, med støpsel eller åpen ledningsende, med monteringsplate eller jordspyd. Ved varianter med GU10-sokkel må du ta hensyn til maksimale dimensjoner og wattstyrke for lyskilden som brukes (lyskilde bestilles separat).



12V ~50Hz

Materiale: Rustfritt stål 304 / Glass

- åpen ledningsende

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	229090 / EL.NR. 32 403 18
Sokkel	GX5,3
Lyskilde	QR-C51 / MR16 12V
Antall sokler	1
Lyskilder inkludert	Nei
Primær merkespenning	12V ~50Hz mA/V
Svingområde	180 °
Høyde	12.5 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	0.881 kg
Bruttvekt	0.958 kg
IP-kode	IP 67
Kapslingsgrad	III
Slagfasthetsklasse	IK03
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Gulv, Vegg
Maks effekt	35 W
Farge	rustfritt stål
BIG WHITE side	595

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1001574 EL.NR. 37 105 08	PHILIPS MASTERLED MR16 5W(35W)/827 12V 25.000 timers levetid	
1001575 EL.NR. 37 105 09	PHILIPS MASTERLED MR16 5W(35W)/830 12V 25.000 timers levetid	

Tilbehør

227160 EL.NR. 66 031 47	TRANSFORMATOR , 60VA, 12V, IP44, DIM
-----------------------------------	---

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

