


FDV 3240320



NAUTILUS

utendørs spot med jordspyd, LED, 3000K, IP65, firkan-
tet antrasitt, 9W

De flyttbare bakkespottene i familien NAUTILUS er bestselgere innen Plug & Play hos SLV, som i mange år har gjort utallige kommersielle og private uteområder mer attraktive. Årsakene er åpenbare: kompromissløs kvalitet både når det gjelder holdbarhet og fleksibilitet. Slik skaper spotlightene fra NAUTILUS unik stemning og vakker lyssetting i hagen både i iskalde vinteretter og på varme sommerkvelder. Det spiller ingen rolle om Nautilus lyser opp blomster, trær eller vann. Familien NAUTILUS kommer i en rekke ulike utførelser, ulike typer, fasonger og farger, med støpsel eller åpen ledningsende, med monteringsplate eller jordspyd.




100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemeffekt: 8,5 W
Materiale: Aluminium / Glass

- IP44 Støpsel

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	231035 / EL.NR. 32 403 20
Primær merkespenning	100-277V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	700mA
Lengde	8 cm
Lengde jordspyd	21 cm
Bredde	7 cm
Høyde	11.7 cm
Nettovekt	0.933 kg
Bruttovekt	1.142 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK04
Slagfasthet	0,5 Joule
Montering	Mobil
Montering detaljer	Gulv, Gulv med tilbehør
Systemeffekt	8.5 W
Lysytelse	660 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	45 °
Farge	antrasitt
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h



Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	597

Lyskilde

916530



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

