

Produktblad 3240322



NAUTILUS

monteringsplate for åpen kabelføring

Monteringsplate for utenpåliggende kabel til montering til NAUTILUS WL QPAR51

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002884 / EL.NR. 32 403 22
Diameter	9.6 cm
Dybde	1.7 cm
Nettvekt	0.076 kg
Bruttvekt	0.092 kg
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Farge	sort
BIG WHITE side	666

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (pH>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

