



# KAC1H (14 005 78)

Vender for kambryter



Last ned produktdatablad for KAC1H

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dimensions Drawings | Mounting and Clearance | Dokumenter og nedlastning

## Teknisk informasjon

Skjul

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony Series K                                 |
| Produkt eller komponent type | Kambryter betjeningshode                         |
| Type komponent               | KAC                                              |
| Kompatibilitet               | Frontmonterte kroppar 12 og 20 A av Ø 22 mm hull |
| Kambryter hodetype           | Med frontplate 45 x 45 mm                        |
| Type arm/stempel             | Sort grep, lengde = 35 mm                        |
| Dreiehåndtak hengelås        | Uten                                             |
| Presentasjon av skilt        | Med mat black skilt                              |

## Komplementær

Skjul

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Mekanisk levetid | 1000000 sykluser |
| Bredde           | 45 mm            |
| Høyde            | 45 mm            |
| Dybde            | 77 mm            |
| Lengde           | 35 mm            |
| Vekt             | 0.048 kg         |

## Miljø

Skjul

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TC                                                           |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...55 °C                                                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                  |
| Støtmotstand                     | 30 gn i henhold til IEC 68-2-27                              |
| Vibrasjonsmotstand               | 5 gn, 10...150 Hz i henhold til IEC 68-2-6                   |
| IP-grad                          | IP65 i henhold til IEC 529<br>IP65 i henhold til NF C 20-010 |