

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk
Produktnavn	Linergy FM
Kompatibel med	PrismaSeT G kapsling
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	DIN skinne Tett bakplate
Monteringsmetode	-
Installert utstyr	Modulært utstyr
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	440 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	8 kV
[Ie] nominell drifts ­ strøm	80 A
[In] merke ­ strøm	80 A på 40 °C
[Ipk] rangert peak tåle strøm	13 kA
I²t ved aktiv ­ ering	2400000 A².s
Tilkoblings ­ klemmer	Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (fase) , 2 x 1...6 mm² (stiv) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (fase) , 7 x 1...4 mm² (stiv) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (fase) , 2 x 1...6 mm² (fleksibel) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (fase) , 7 x 1...4 mm² (fleksibel) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (nøytral) , 4 x 1...6 mm² (stiv) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (nøytral) , 13 x 1...4 mm² (stiv) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (nøytral) , 4 x 1...6 mm² (fleksibel) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (nøytral) , 13 x 1...4 mm² (fleksibel) Tilførsel: tunnel type klem ­ me25 mm²
9 mm pol ­ bredde	48
Totalt antall 18 mm moduler	24
Høyde	45 mm
Bredde	63 mm
Dybde	395 mm
Vekt	0,74 kg
Farge	Antrasi ­ tt grå (RAL 7016)

Miljø

Standarder	IEC 61439-1, inn ­ vendig i Prisma IEC 61439-2, inn ­ vendig i Prisma IEC 60947-7-1
Produkt ­ sertifikater	ASEFA