

Produktblad 3240323




**SOCKET
INSIDE**



VAP 40

pullert, TC-HSE, IP44, rund, rustfritt stål 304, Ø/H
16/40 cm, maks. 23 W

Rund pullert i værbestandig rustfritt stål for direkte kobling til 230 V nettspenning. Med kapslingsklasse IP44 egner armaturet seg til utendørs bruk. Den finnes i tre størrelser. Som tilbehør finnes et betongankersett samt koblingsboks for sikker elektrisk tilkobling.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Rustfritt stål 304

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	229054 / EL.NR. 32 403 23
Sokkel	E27
Antall sokler	1
Primær merkespenning	230V ~50Hz mA/V
Høyde	40 cm
Diameter	16 cm
Nettovekt	4.122 kg
Bruttovekt	4.94 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Maks effekt	23 W
Farge	rustfritt stål
BIG WHITE side	562

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)



*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

Anbefalte lyskilder

1005289 EL.NR. 37 105 56	LED T38 lyskilde , STIK, E27 880 lm 3000K 240° CRI>80 Levetid 25.000 t
1005290 EL.NR. 37 105 57	LED T38 lyskilde , STIK, E27 880 lm 4000K 240° CRI>80 Levetid 25.000 t



Tilbehør

228730 EL.NR. 32 241 74	KOBLINGSBOKS , 3-po- let, IP68
229059 EL.NR. 32 403 61	BETONGANKER til VAP, rustfritt stål 304

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

