

FDV 3240328





**SOCKET
INSIDE**



VAP SLIM 60

pullert, TC-TSE, IP44, børstet rustfritt stål, Ø/H 10/60 cm, maks. 20 W

Rund pullert i værbestandig rustfritt stål for direkte kobling til 230 V nettspenning. Med kapslingsklasse IP44 egner armaturet seg til utendørs bruk. Den finnes i tre størrelser. Som tilbehør finnes et betongankersett samt koblingsboks for sikker elektrisk tilkobling.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	230066 / EL.NR. 32 403 28
Sokkel	E27
Antall sokler	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Høyde	60 cm
Diameter	10.5 cm
Nettvekt	2.297 kg
Bruttovekt	2.515 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv / Bakke
Maks effekt	20 W
Farge	rustfritt stål
BIG WHITE side	565



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiale: Rustfritt stål 304

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)



*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

Anbefalte lyskilder

1005289 EL.NR. 37 105 56	LED T38 lyskilde , STIK, E27 880 lm 3000K 240° CRI>80 Levetid 25.000 t
1005290 EL.NR. 37 105 57	LED T38 lyskilde , STIK, E27 880 lm 4000K 240° CRI>80 Levetid 25.000 t



Tilbehør

230060 EL.NR. 32 485 92	JORDSPYD , til VAP SLIM 30/60/90, VAP, BERRA og SITRA, galva- nisert stål
230061 EL.NR. 32 403 26	BETONGANKER-SETT , til VAP SLIM 30/60/90 og BERRA

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

