

# FDV 3240337





**SOCKET  
INSIDE**

## ASTO TUBE 2

tak-/veggspot, to spot, GU10/QPAR51, rund, hvit, maks. 2x50 W

ASTO TUBE 2 tak-/veggspot er produsert i aluminium og har hvitlakkert utførelse. Den sylinderformede armaturet slipper ikke ut lys på sidene. Den er både dreie- og svingebar og sørger for blendingsfritt lys fra en valgfri GU10 LED-lyskilde. ASTO TUBE 2 kobles direkte til 230 V nettspenning. Finnes også med 1 spot eller 3 spot.



230V ~50Hz  
Materiale: Aluminium

## TEKNISKE DATA

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.       | 147412 / EL.NR. 32 403 37 |
| Sokkel                  | GU10                      |
| Lyskilde                | QPAR51                    |
| Antall sokler           | 2                         |
| Lyskilder inkludert     | Nei                       |
| Primær merkespenning    | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Svingområde             | 90 °                      |
| Horisontalt dreieområde | 350 °                     |
| Lengde                  | 25 cm                     |
| Høyde                   | 17 cm                     |
| Nettovekt               | 0.848 kg                  |
| Bruttovekt              | 1.019 kg                  |
| IP-kode                 | IP 20                     |
| Kapslingsgrad           | I                         |
| Montering               | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer      | Tak,Vegg                  |
| Maks effekt             | 2x50 W                    |
| Farge                   | hvit                      |
| BIG WHITE side          | 311                       |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: \*)

\*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



## Anbefalte lyskilder

|                                    |                                                                                                   |                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005076<br><b>EL.NR. 37 105 24</b> | LED GU10/QPAR51, lyskilde<br>GU10 6W 2700K 36° 450lm<br>880cd 25.000 timers levetid               |    |
| 1005079<br><b>EL.NR. 37 105 25</b> | LED GU10/QPAR51, lyskilde<br>GU10 6W 3000 K 36° 450lm<br>880cd 25.000 timers levetid              |    |
| 1005082<br><b>EL.NR. 37 105 26</b> | LED GU10/QPAR51, lyskilde<br>GU10 6W 4000 K 36° 450lm<br>880cd 25.000 timers levetid              |  |
| 1005273<br><b>EL.NR. 37 105 20</b> | LED GU10/QPAR51, lyskilde 6W<br>2000-2700K Dim-til-varm CRI90<br>680cd 36 ° 40.000 timers levetid |  |



## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

