

Produktblad 3240338





**SOCKET
INSIDE**

ASTO TUBE 3

tak-/veggspot, tre spot, GU10/QPAR51, rund, hvit, maks. 3x50 W

ASTO TUBE 3 tak-/veggspot er produsert i aluminium og har hvitlakkert utførelse. Den sylinderveggede armaturen slipper ikke ut lys på sidene. Den er både dreie- og svingbar og sørger for blendingsfritt lys fra en valgfri GU10 LED-lyskilde. ASTO TUBE 3 kobles direkte til 230 V nettspenning. Finnes også med 1 spot eller 2 spot.



230V ~50Hz
Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	147414 / EL.NR. 32 403 38
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall sokler	3
Lyskilder inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Høyde	17 cm
Diameter	20 cm
Nettvekt	1.238 kg
Bruttovekt	1.444 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Maks effekt	3x50 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	311

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1005076 EL.NR. 37 105 24	LED GU10/QPAR51, lyskilde GU10 6W 2700K 36° 450lm 880cd 25.000 timers levetid	
1005079 EL.NR. 37 105 25	LED GU10/QPAR51, lyskilde GU10 6W 3000 K 36° 450lm 880cd 25.000 timers levetid	
1005082 EL.NR. 37 105 26	LED GU10/QPAR51, lyskilde GU10 6W 4000 K 36° 450lm 880cd 25.000 timers levetid	
1005273 EL.NR. 37 105 20	LED GU10/QPAR51, lyskilde 6W 2000-2700K Dim-til-varm CRI90 680cd 36 ° 40.000 timers levetid	



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkt-
ter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

